



## INSTRUKCJA TRANSPORTOWA

### CANWILE

**ŁADUNEK:** CANWIL Mg z magnezem

CANWIL S z siarką

CANWIL Mg-S z dodatkiem magnezu i siarki

Nazwa: Opis ładunku: ciało stałe, białe granule (2-5 mm)

**RODZAJ ZAGROŻENIA** utleniające

Zagrożenie dominujące: ze względu na zawartość azotanów amoniu

**Zachowanie się ładunku pod wpływem ognia lub ogrzewania:**

możliwość gwałtownego rozkładu, podczas kontaktu z rozgrzаныmi powierzchniami następuje rozkład z wytworzeniem brunatnych tlenków azotu.

### OCHRONY OSOBISTE

Butelka z czystą wodą do przemywania oczu. Okulary ochronne. Rękawice ochronne.

### PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KIEROWCY

Wyłączyć silnik.

Nie używać nieosłoniętego płomienia, nie palić.

Oznakować miejsce wypadku oraz strzec innych użytkowników drogi i osoby postronne.

Poinformować o zagrożeniu osoby znajdujące się w pobliżu i skierować je na stronę nawietrzną (skąd wieje wiatr).

Niezwłocznie powiadomić policję i straż pożarną.

### DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOŚCI KIEROWCY

Wyłączyć instalację elektryczną w pojeździe.

Nałożyć rękawice i okulary ochronne.

W miarę możliwości usunąć rozsypany materiał.

Uniemożliwić dostanie się rozpuszczonego lub stałego materiału do przewodów kanalizacyjnych.

### POŻAR

Niewielki pożar pojazdu gasić gaśnicą, znajdującą się na wyposażeniu pojazdu. Nie gasić jakiegokolwiek pożaru obejmującego ładunek.

W przypadku pożaru obejmującego ładunek oddalić się od pojazdu na odległość co najmniej 500 m i ostrzegać innych użytkowników drogi.

Przybyłą straż pożarną ostrzec o możliwości wybuchu.

### PIERWSZA POMOC

Jeżeli substancja dostała się do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody. Wezwać pomoc lekarską.

### INFORMACJE DODATKOWE

**PRODUCENT** ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek

### TELEFONY

54 414 24 17 – Dyspozytor ANWIL S.A.

24 202-13-65 – Dział Sprzedaży (7:00 – 15:00)

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

999 – Pogotowie Ratunkowe

112 – Numer Alarmowy